

Conformi normative EPA Tier3 RCD2

Validità 20-09-17	Modello			Caratteristiche tecniche								Prezzo consigliato IVA esclusa
	Motore	Invertitore	Pannello strumenti tipo	Potenza al volano secondo ISO 8665			Rpm max	Nr. cilindri	Cilindrata cc	Peso Kg	Normativa emissioni	
				hp	kW	fiscali CV						
Entrobordo fino a 125 Hp	Meccanici	1GM10E KM2P1	B20	9	6,6	6	3.600	1	318	81	C,E,G	5.700
		2YM15 KM2P1	B20	14	10,0	9	3.600	2	570	113	C,D,E,G	6.800
		3YM20 KM2P1	B20	21	15,3	11	3.600	3	854	130	C,D,E,G	7.700
		3YM30A E KM2P1	B20	29	21,3	15	3.200	3	1.266	133	C,D,E,G	9.000
		3JH5 E KM35P A	B20	38	28,7	17	3.000	3	1.642	197	A,C,E,G	10.900
	3JH5E ZF25 A-H	B20	38	28,7	17	3.000	3	1.642	197	A,C,E,G	12.100	
	Common Rail	4JH45CR KM35P A	B25	45	33,1	21	3.000	4	2.190	235	C,D,E,G	11.900
		4JH45CR ZF 25 A - H	B25	45	33,1	21	3.000	4	2.190	244	C,D,E,G	13.200
		4JH57CR KM35P A	B25	57	41,9	21	3.000	4	2.190	255	C,D,E,G	13.300
		4JH57CR KM4A2	B25	57	41,9	21	3.000	4	2.190	253	C,D,E,G	13.600
		4JH57CR ZF 25 A - H	B25	57	41,9	21	3.000	4	2.190	244	C,D,E,G	14.400
		4JH80CR KM4A2	B25	80	58,8	20	3.200	4	1.995	263	C,D,E,G	16.300
		4JH80CR KMH4A	B25	80	58,8	20	3.200	4	1.995	261	C,D,E,G	16.900
		4JH80CR ZF 25 A - H	B25	80	58,8	20	3.200	4	1.995	253	C,D,E,G	16.900
		4JH80/40CR KM4A2	B25	40	28,0	20	1.470	4	1.995	263	C,D,E,G	17.200
4JH80/40CR KMH4A		B25	40	28,0	20	1.470	4	1.995	261	C,D,E,G	17.800	
4JH110CR KM4A2	B25	110	80,9	20	3.200	4	1.995	263	C,D,E,G	19.100		
4JH110CR KMH4A	B25	110	80,9	20	3.200	4	1.995	261	C,D,E,G	19.900		
4JH110CR ZF 25 A - H	B25	110	80,9	20	3.200	4	1.995	253	C,D,E,G	19.900		
4JH110/40CR KM4A2	B25	110	28,0	20	1.470	4	1.995	263	C,D,E,G	20.100		
Sail drive	Meccanici	1GM10CE SD25	B20	9	6,6	6	3.600	1	318	104	C,E,G	7.700
		2YM15C SD25	B20	14	10,0	9	3.600	2	570	134	C,D,E,G	9.100
		3YM20C SD25	B20	21	15,3	11	3.600	3	854	151	C,D,E,G	9.900
	C.R.	3YM30A C SD25	B20	29	21,3	15	3.200	3	1.266	157	C,D,E,G	11.000
		3JH5C E SD60/5	B20	38	28,7	17	3.000	3	1.642	213	A,C,E,G	13.300
		4JH45CR SD60/5	B25	45	33,1	21	3.000	4	2.190	264	C,D,E,G	14.100
4JH57CR SD60/5	B25	57	41,9	21	3.000	4	2.190	264	C,D,E,G	15.600		
4JH80CR SD60/4	B25	80	58,8	20	3.200	4	1.995	274	C,D,E,G	18.600		
Entrobordo 150-440 Hp	Common Rail	NEW 4LV 150 KMH 50A	B25	150	110,3	25	3.500	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	23.800
		NEW 4LV 170 KMH 50A	B25	170	125,0	25	3.500	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	24.700
		NEW 4LV 195 KMH 50A	B25	195	143,4	25	3.500	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	25.600
		NEW 4LV 230 KMH 50A	B25	230	169,1	25	3.800	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	26.500
		NEW 4LV 250 KMH 50A	B25	250	183,8	25	3.800	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	27.500
		8LV 320 ZF63 A	VCS	320	235,0	34	3.800	8V	4.461	476	C,D,E,F,G,H	41.900
		8LV 320 ZF63 IV	VCS	320	235,0	34	3.800	8V	4.461	494	C,D,E,F,G,H	42.600
		8LV 370 ZF63 A	VCS	370	272,0	34	3.800	8V	4.461	476	C,D,E,F,G,H	46.200
		8LV 370 ZF63 IV	VCS	370	272,0	34	3.800	8V	4.461	494	C,D,E,F,G,H	47.000
		6LY400 KMH 60/61A	VCS	400	295,0	41	3.300	6	5.813	635	D,E,F,G,H	49.300
		6LY400 ZF85 IV	VCS	400	295,0	41	3.300	6	5.813	670	D,E,F,G,H	51.600
6LY440 KMH 60/61A	VCS	440	324,0	41	3.300	6	5.813	635	D,E,F,G,H	52.500		
6LY440 ZF85 IV	VCS	440	324,0	41	3.300	6	5.813	670	D,E,F,G,H	54.900		
Stern drive	Common Rail	NEW 4LV 150 ZT 370 E	VCS	150	110,3	25	3.500	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		NEW 4LV 170 ZT 370 E	VCS	170	125,0	25	3.500	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		NEW 4LV 195 ZT 370 E	VCS	195	143,4	25	3.500	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		NEW 4LV 230 ZT 370 E	VCS	230	169,1	25	3.800	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		NEW 4LV 250 ZT 370 E	VCS	250	183,8	25	3.800	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		8LV 320Z ZT 370 E	VCS	320	235,0	34	3.800	8V	4.461	535	C,D,E,F,G,H	49.700
8LV 370Z ZT 370 E	VCS	370	272,0	34	3.800	8V	4.461	535	C,D,E,F,G,H	54.200		
JC10 Joystick System		VCS	Nuovo sistema di manovra intelligente per motori 8LV e piedi poppieri ZT370								16.000	
JC10 Second Station		VCS	Seconda stazione comando per imbarcazioni con Fly Bridge								5.500	
E-Dock Joystick System		Tutti	Nuovo sistema di manovra intelligente per tutte le motorizzazioni. Necessita di elica di prua								10.000	
E-Dock Second Station		Tutti	Seconda stazione comando per imbarcazioni con Fly Bridge								2.500	

Normativa Emissioni: A = EPA Tier 2, B = EU RCD, C = BSOII, D = EPA Tier3, E = EMC, F = Marpol 73/78 Annex VI, G = EU RCD Tier 2, H = Solas (Disponibile)

Riserva: Cartello srl può variare prezzi, modelli, sigle e caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso.

Prezzi: In Euro Iva esclusa. Franco: ns. magazzino Carasco. Imballo: fino a 110 Hp Euro 90 IVA esclusa, oltre 110 Hp Euro 170 IVA esclusa

Dichiarazione di potenza: spese di segreteria ed archiviazione Euro 65 Iva esclusa

Extended Warranty: per motori diporto fino ad una potenza massima di 110 hp. L'estensione è soggetta a limiti e vincoli. Per maggiori dettagli consultare il vostro rivenditore di zona

Il presente listino annulla tutti i precedenti.



Cartello S.r.l.

PARTITA IVA 12677250156

C.F. 02658320102

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

R.E.A. GE-378627 - MI-1579112 - R.i. MI-1999-55460

http://www.yanmaritalia.it e-mail: customercare@yanmaritalia.it

Soc. con Socio Unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Finac srl

Sede Legale: Corso di Porta Nuova,34 - 20121 Milano (MI)

Sede Amm. e Operativa: Via Terrarossa,1 - 16042 Carasco (GE)

Tel. +39.0185.3534.1 r.a. Fax Comm. 0185 3534.222 Fax Ricambi 0185 3534.234

MOTORI RISERVATI USO PROFESSIONALE

Validità 20-09-17	Modello			Caratteristiche tecniche								Prezzo consigliato IVA esclusa
	Motore	Invertitore	Pannello strumenti tipo	Potenza al volano secondo ISO 8665			Rpm max	Nr. cilindri	Cilindrata cc	Peso Kg	Normativa emissioni	
				hp	kW	fiscale CV						
Entrobordo fino a 125 Hp	Meccanici	4JH5 E KM35P A	B20	53	39,6	21	3.000	4	2.190	224	A,B,C,E	12.900
		4JH5 E KM4A2	B20	53	39,6	21	3.000	4	2.190	224	A,B,C,E	13.200
		4JH5 E ZF25 A-H	B20	53	39,6	21	3.000	4	2.190	224	A,B,C,E	14.000
		4JH4 TE KM4A2	B20	75	55,2	20	3.200	4	1.995	243	A,B,C,E,H	15.700
		4JH4 TE ZF 25 A - H	B20	75	55,2	20	3.200	4	1.995	243	A,B,C,E,H	16.500
		4JH4 HTE KM4A2	B20	110	80,9	20	3.200	4	1.995	247	A,B,C,E,H	18.500
		4JH4 HTE ZF 25 A - H	B20	110	80,9	20	3.200	4	1.995	247	A,B,C,E,H	19.200
Sail drive	Mecc	4JH3 DTE ZF 25 A - H	B20	121	89,1	20	3.800	4	1.995	259	A,B,C,E,H	13.200
		4JH5-CE SD60/5	B20	53	39,6	21	3.000	4	2.190	241	A,B,C,E	15.100
Entrobordo 150-530 Hp	Meccanici	4JH4 TCE SD60/4	B20	75	55,2	20	3.200	4	1.995	249	A,B,C,E	17.900
		4LHA HTP ZF45A	New -C	153	113,0	29	3.300	4	3.455	388	A,B,C,E	25.500
		4LHA DTP ZF45A	New -C	190	140,0	29	3.300	4	3.455	393	A,B,C,E	26.800
		4LHA STP ZF45A	New -C	230	169,0	29	3.300	4	3.455	393	A,B,C,E	27.800
		6LPA STP2 ZF63 A	New -C	302	222,0	33	3.800	6	4.163	449	A,B,C,E,F	32.000
		6LPA STP2 ZF63 IV	New -C	302	222,0	33	3.800	6	4.163	464	A,B,C,E,F	32.700
		6LY2A UTP KMH 60/61A	New -C	359	264,0	41	3.300	6	5.813	588	A,B,E,F,H	45.100
		6LY2A UTP ZF85 IV	New -C	359	264,0	41	3.300	6	5.813	610	A,B,E,F,H	46.600
		6LY2A STP KMH 60/61A	New -C	427	315,0	41	3.300	6	5.813	588	A,B,E,F,H	53.100
		6LY2A STP ZF85 IV	New -C	427	315,0	41	3.300	6	5.813	610	A,B,E,F,H	54.600
Stern Drive		6LY2M-WDT BobTail	New -C	330	242,6	41	3.300	6	5.813	588	A,B,E,F,H	36.300
		6LY2M-WST BobTail	New -C	400	294,1	41	3.300	6	5.813	588	A,B,E,F,H	42.600
		6LPA STZP2 ZT 370 E	New -C	302	222,0	33	3.800	6	4.163	522	A,B,C,E,F	42.100

**Normativa Emissioni:** A = EPA Tier 2, B = EU RCD, C = BSO II, D = EPA Tier 3, E = EMC, F = Marpol 73/78 Annex VI, G = EU RCD Tier 2, H = Versione Solas Disponibile

**Riserva:** Cartello srl può variare prezzi, modelli, sigle e caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso.

**Prezzi:** In Euro Iva esclusa. **Franco:** ns. magazzino Carasco. **Imballo:** fino a 125Hp Euro 90 IVA esclusa, oltre 125 Hp Euro 170 IVA esclusa

**Dichiarazione di potenza:** spese di segreteria ed archiviazione Euro 65 Iva esclusa

Il presente listino annulla tutti i precedenti.

**Cartello S.r.l.**

PARTITA IVA 12677250156

C.F. 02658320102

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

R.E.A. GE-378627 - MI-1579112 - R.i. MI-1999-55460

http://www.yanmaritalia.it e-mail: customercare@yanmaritalia.it

Soc. con Socio Unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Finac srl

Sede Legale: Corso di Porta Nuova,34 - 20121 Milano (MI)

Sede Amm. e Operativa: Via Terrarossa,1 - 16042 Carasco (GE)

Tel. +39.0185.3534.1 r.a. Fax Comm. 0185 3534.222 Fax Ricambi 0185 3534.234